



12 Optisches Pigtail-Patchkabels LC/APC, singlemode (SM), LSFH Innenkabel

Kit mit 12 farblich unterschiedlichen Singlemode (SM)-Glasfaser-Pigtails. Am einen Ende sind sie mit LC/APC-Stecker für den schnellen und einfachen Anschluss an optische Netzwerkgeräte sowie an Kopfstellen und Zubehör in Kommunikationsschränken ausgestattet. Das andere Ende ist nicht anschlussfertig, was dieses Pigtail-Kit besonders nützlich für das Spleißen mit Multifaserkabeln in einem typischen Backbone eines Mehrfamilienhauses macht. Darüber hinaus helfen die verschiedenen Farben bei der Identifizierung der verschiedenen Verbindungen und das Design in Gruppen von 12 Fasern erleichtert die Organisation von Fachböden und Schubladen in Racks und Glasfaserregistern.

Der Mantel ist LSFH und wird für den Innenmontage empfohlen.

Das Kabel ist an einem Ende mit einer kurzen Manschette versehen, die die Installation in Unterputzanschlussdosen erleichtert und Dämpfungserhöhungen durch unerwünschtes Biegen vermeidet.

Ref.Nr.	230813
Art.Nr.	012LCUPC2
EAN13	8424450328361

Andere Eigenschaften

Farbe Mehrere Farben

Länge 2,00 m

Verpackung

Tasche 1 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht 27,00 g

Breite 160,00 mm

Höhe 2.000,00 mm

Tiefe 12,00 mm

Bauteilgewicht 27,00 g

Highlights

- Pigtail: ein Ende ohne Stecker zum einfachen Verbinden des Pigtails mit einem Faserkabel
- Einfache Identifizierung jeder Faser: 12 verschiedene Faserfarben
- Faserfarben nach der Norm DIN VDE 0888
- Nützlich für das Spleißen mit Multifaserkabeln
- Glasfasertyp ITU-T G.657.A1
- LSFH-Mantel
- LC/APC-Anschlüsse
- Niedrige Einfügungsdämpfung

Technische Spezifikationen : Ref. 230813

Fasertypen		Multimode (ITU-T-G.651.1)
Material Außenmantel		LSFH
Kabellänge	m	2
Kurz Zugkraft	N	40
Max. Einfügedämpfung	dB	0,25
Rückflussdämpfung Min	dB	60
Optische Anschluss typ		LC
Schliff typ (Optische Anschluss)		APC
Betriebstemperatur	°C	-40 ... 85