



Repartidor Óptico SC/APC con Entrada Redundante 2:32D 1260...1650nm 17dB

Repartidor de 2 entradas y 32 direcciones, con conectores SC/APC, para señales ópticas desde 1260 a 1650 nm. Una entrada actúa como principal y la otra como respaldo (backup), garantizando la continuidad del servicio ante cualquier interrupción de la señal principal. Su configuración redundante 2:32D permite mantener el reparto de manera ininterrumpida desde la entrada activa, asegurando un funcionamiento estable y fiable.

Ideal para redes de acceso GPON/FTTH, este sistema garantiza alta disponibilidad y continuidad del servicio. Es especialmente adecuado en instalaciones donde la confiabilidad es crítica, como entornos empresariales, infraestructuras públicas o instalaciones industriales.

Los latiguillos ópticos de 0,5 m tanto en las entradas como en las salidas facilitan la instalación en la parte trasera del panel frontal, garantizando una disposición ordenada y segura en bandejas o armarios rack.

Ref.	234520
Ref. Lógica	OV232SC
EAN13	8424450333266

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	234,00 g
Volumen bruto	3,20 dm³
Peso bruto	403,00 g
Anchura	120,00 mm
Altura	18,00 mm
Profundidad	80,00 mm
Peso del producto principal	234,00 g

Destaca por

- Entradas redundantes que permiten disponer de dos rutas ópticas; en caso de pérdida de señal en la entrada principal, la segunda ruta asegura la continuidad del servicio
- Repartidor pasivo, no requiere alimentación eléctrica
- Alta uniformidad entre las salidas
- Posibilidad de instalación en bandeja para rack
- Diseñado para su instalación en interiores
- Resistente: fabricado en acero 1,5 mm de espesor
- Fibra monomodo (SM)
- Latiguillos SC/APC
- Ideal para sistemas con tecnología GPON/FTTH
- Color negro (RAL 9005)

Especificaciones técnicas : Ref. 234520

Número de entradas		2
Conectores ópticos Entrada		SC/APC
Número de salidas		32
Conectores ópticos Salida		SC/APC
Tipo de fibra		Monomodo (SM)
Longitud de onda	nm	1260 ... 1650
Pérdidas de inserción	dB	< 17,4
Pérdidas de retorno	dB	> 55
Uniformidad	dB	< 2
Pérdida de polarización (PDL)	dB	< 0,4
Temperatura de funcionamiento	°C	-40 ... 85
Longitud de fibra Entrada	m	0,5
Longitud de fibra Salida	m	0,5