



Partitore ottico LC/APC con entrata ridondante 2:32D 1260–1650nm 17dB

Partitore ottico a 32 direzioni (2 ingressi, 32D) con connettori LC/APC per segnali ottici da 1260 a 1650 nm. Un ingresso funziona come principale e l'altro come ingresso di backup, garantendo la continuità del servizio in caso di interruzione del segnale primario. La configurazione ridondante 2:32 W consente di mantenere la distribuzione ininterrotta dal ingresso attivo, assicurando un funzionamento stabile e affidabile.

Ideale per reti di accesso GPON/FTTH, questo sistema garantisce alta disponibilità e continuità del servizio. È particolarmente adatto in installazioni dove l'affidabilità è critica, come ambienti aziendali, infrastrutture pubbliche o impianti industriali.

Le fibre ottiche di 0,5 m sia sugli ingressi sia sulle uscite facilitano l'installazione sul retro del pannello frontale, garantendo un'integrazione ordinata e sicura in cassette ottiche o armadi rack.

Art.	234521
Art. Logico	OV232LC
EAN13	8424450333273

Imballo

Dati fisici

Scatola	1 pz.	Peso netto	187,00 g
		Volume lordo	3,20 dm³
		Peso lordo	356,00 g
		Larghezza	120,00 mm
		Altezza	18,00 mm
		Profondità	80,00 mm
		Peso del prodotto principale	187,00 g

Si distingue per

- Ingressi ridondanti che consentono due percorsi ottici; in caso di perdita del segnale sull'ingresso principale, il secondo percorso garantisce la continuità del servizio
- Splitter passivo, non richiede alimentazione elettrica
- Alta uniformità tra le uscite
- Possibilità di installazione in cassetto per rack
- Progettato per installazioni interne
- Robusto: realizzato in acciaio da 1,5 mm di spessore
- Fibra monomodale (SM)
- Patchcord LC/APC
- Ideale per sistemi basati su tecnologia GPON/FTTH
- Colore nero (RAL 9005)

Caratteristiche tecniche : Ref. 234521

Numero di ingresso		2
Connettori ottici Ingresso		LC/APC
Numero di uscite		32
Connettori ottici Uscita		LC/APC
Tipo di fibra		Monomodale (SM)
Lunghezza d'onda	nm	1260 ... 1650
Perdita di inserzione	dB	< 17,4
Perdite di ritorno	dB	> 55
Uniformità	dB	< 2
Pérdida de polarización (PDL)	dB	< 0,4
Temperatura di funzionamento	°C	-40 ... 85
Lunghezza della fibra Ingresso	m	0,5
Lunghezza della fibra Uscita	m	0,5