



Optyczny rozdzielacz LC/APC z redundantnym wejściem 2:32D 1260–1650 nm 17 dB

Rozdzielacz optyczny 2-wejściowy, 32-kierunkowy z złączami LC/APC do sygnałów optycznych od 1260 do 1650 nm. Jedno wejście działa jako główne, a drugie jako zapasowe (backup), zapewniając ciągłość działania w przypadku przerwy w sygnale głównym. Redundantna konfiguracja 2:32W pozwala na nieprzerwaną dystrybucję sygnału z aktywnego wejścia, zapewniając stabilną i niezawodną pracę.

Idealny do sieci dostępowych GPON/FTTH, system ten gwarantuje wysoką dostępność i ciągłość usług. Jest szczególnie odpowiedni w instalacjach, gdzie niezawodność jest kluczowa, takich jak środowiska biznesowe, infrastruktura publiczna czy zakłady przemysłowe.

Patchcords optyczne o długości 0,5 m, zarówno na wejściach, jak i wyjściach, ułatwiają instalację z tyłu panelu przedniego, zapewniając schludne i bezpieczne rozmieszczenie w szufladach optycznych lub szafach rack.

Nr Kat.	234521
Nr log.	OV232LC
EAN13	8424450333273

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	187,00 g
Objętość brutto	3,20 dm ³
Waga brutto	356,00 g
Szerokość	120,00 mm
Wysokość	18,00 mm
Głębokość	80,00 mm
Główna waga produktu	187,00 g

Cechy wyróżniające

- Redundantne wejścia umożliwiające dwie ścieżki optyczne; w przypadku utraty sygnału na wejściu głównym druga ścieżka zapewnia ciągłość działania
- Rozdzielacz pasywny, nie wymaga zasilania
- Wysoka jednorodność między wyjściami
- Możliwość montażu w szufladzie rack
- Przeznaczony do instalacji wewnętrznych
- Wytrzymała konstrukcja: stal o grubości 1,5 mm
- Światłowód jednomodowy (SM)
- Patchcordy LC/APC
- Idealny do systemów z technologią GPON/FTTH
- Kolor czarny (RAL 9005)

Specyfikacje techniczne : Ref. 234521

Liczba wejść		2
Złącza optyczne Wejścia		LC/APC
Liczba wyjść		32
Złącza optyczne wyjście		LC/APC
Rodzaj włókna		Jednomodowy (SM)
Długość fali	nm	1260 ... 1650
Straty wtrąceniowe	dB	< 17,4
Straty odbiciowe	dB	> 55
Równomierność podziału mocy	dB	< 2
Straty polaryzacji (PDL)	dB	< 0,4
Temperatura pracy	°C	-40 ... 85
Długość włókna Wejścia	m	0,5
Długość włókna wyjście	m	0,5