



Optisk delare LC/APC med redundant ingång 2:32D 1260–1650 nm 17 dB

Optisk splitter med 2 ingångar och 32 vägar med LC/APC-kontakter för optiska signaler från 1260 till 1650 nm. En ingång fungerar som huvudsignal och den andra som backup, vilket säkerställer kontinuerlig drift vid eventuella avbrott i primärsignalen. Den redundanta 2:32W-konfigurationen möjliggör oavbruten distribution från den aktiva ingången och garanterar stabil och pålitlig drift.

Idealisk för GPON/FTTH-accessnätverk, detta system säkerställer hög tillgänglighet och kontinuerlig service. Det är särskilt lämpligt för installationer där tillförlitlighet är avgörande, såsom företagsmiljöer, offentliga infrastrukturer eller industriella anläggningar.

0,5 m optiska patchkablar på både ingångar och utgångar underlättar installationen på baksidan av frontpanelen och säkerställer en ordnad och säker placering i optiska lådor eller rackskåp.

Ref.	234521
	OV232LC
EAN13	8424450333273

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	187,00 g
Bruttovolym	3,20 dm ³
Bruttovikt	356,00 g
Bredd	120,00 mm
Höjd	18,00 mm
Djup	80,00 mm
Huvudproduktens vikt	187,00 g

Utmärkande egenskaper

- Redundanta ingångar som möjliggör två optiska vägar; vid förlust av signal på huvudingången säkerställer den andra vägen fortsatt drift
- Passiv splitter, kräver ingen strömförsörjning
- Hög uniformitet mellan utgångarna
- Möjlighet till installation i rack-låda
- Designad för inomhusinstallation
- Robust: tillverkad i 1,5 mm tjockt stål
- Enkellägefiber (SM)
- LC/APC-latningar
- Idealisk för system med GPON/FTTH-teknik
- Färg svart (RAL 9005)

Tekniska specifikationer : Ref. 234521

Number of inputs		2
Optical connectors Input		LC/APC
Number of outputs		32
Optical connectors Output		LC/APC
Fiber type		Single-Mode (SM)
Wavelength	nm	1260 ... 1650
Insertion losses	dB	< 17,4
Return losses	dB	> 55
Uniformity	dB	< 2
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,4
Operating temperature	°C	-40 ... 85
Fiber length Input	m	0,5
Fiber length Output	m	0,5