



## Baie 19" 15+2U 600x600 mm

La baie 15+2U peut accueillir des produits passifs ou actifs, en les maintenant visibles et protégés par une structure en acier sécurisée et verrouillée. Est compatible avec tout type d'installation (fibre optique, réseau de données ou réseau coaxial), elle permet de regrouper dans une même armoire, différentes technologies.

Sa capacité totale est de 17U, à savoir 15U + 2U supplémentaires qui constituent les extrémités supérieures et inférieures. La baie est équipée de profils latéraux réglables en profondeur, qui permettent l'installation de différents types de panneaux ou d'équipements.

Elle possède une porte avant réversible et amovible avec un système d'encliquetage flexible, ce qui facilite le travail dans la baie. La porte en verre trempé permet de visualiser l'état des appareils sans avoir à ouvrir la baie. Elle est également équipée de portes latérales amovibles à bouton-poussoir permettant d'accéder à l'intérieur de la baie par les côtés, ce qui est un avantage pour la configuration des connexions par l'arrière.

Conçu pour une installation au mur ou au sol. En outre, elle comprend une plaque pour le montage mural. La plaque indépendante facilite l'installation, car elle permet de marquer les points de perçage pour la visser au mur et d'y placer ensuite la baie.

|              |             |
|--------------|-------------|
| Réf.         | 533111      |
| Réf. Logique | MSR1915-66B |

EAN13

8424450330937

## Autres caractéristiques

**Modes de livraison** Démonté

## Emballage

**Boîte** 1 pièces

**Carton** 1 pièces

## Données physiques

**Poids net** 35.000,00 g

**Volume brut** 277,56 dm<sup>3</sup>

**Poids brut** 36.500,00 g

**Largeur** 600,00 mm

**Hauteur** 771,00 mm

**Profondeur** 600,00 mm

**Poids du produit principal** 35.000,00 g

## Vous aimerez

- Haute résistance et Longévité: fabriquée en acier avec un revêtement de résines de polyester et de pigments sans plomb
- Sécurité: Porte avant à charnières en verre trempé et avec serrure
- Sérigraphie laser: identification numérique de chaque "U"
- Guides-câbles horizontaux : Panneaux de câbles 1U situés en haut et en bas de l'armoire pour conduire le câblage d'un côté à l'autre et faciliter les connexions
- Supports supplémentaires : inclut de série 2 profils latéraux qui renforcent l'installation des plateaux, notamment dans des configurations à charge élevée
- Sécurité électrique : chaque porte et chaque panneau amovible dispose d'une vis (borne) de mise à la terre pour garantir une connexion correcte à la terre
- Possibilité d'intégrer un kit de ventilation 120x120 mm, recommandé en cas d'intégration de produits actifs type stations de traitement
- Haute capacité de charge: supporte jusqu'à 1000 kg en installation au sol
- Couleur noir (RAL 9004)

## Découvrir

### Compatibilité de nos racks avec ventilateurs, roues, socles et passe-câbles

La sélection correcte des accessoires dans un rack est essentielle pour garantir les performances, l'accessibilité et l'organisation de toute l'infrastructure. Des éléments tels que les ventilateurs, les roues, les socles et les passe-câbles permettent d'optimiser le refroidissement, la mobilité et la gestion du câblage.

- Nos racks sont équipés d'une ventilation naturelle, mais pour les applications nécessitant un contrôle thermique plus important, il est possible d'intégrer des systèmes de ventilation active avec ventilateurs, améliorant ainsi significativement la gestion thermique.
- Les racks au sol sont livrés avec des pieds, mais il est également possible d'y ajouter des roues. Ainsi, un rack peut être installé uniquement sur pieds, sur roues ou avec une combinaison des deux. Cette configuration offre une grande flexibilité, permettant de déplacer le rack facilement lors de l'installation ou de la maintenance, de corriger les irrégularités du sol et de répartir la charge sur davantage de points d'appui.
- Une autre option disponible sur certains racks est l'installation sur socles. Les socles surélèvent l'armoire par rapport au sol, ce qui facilite la maintenance et améliore la stabilité de l'ensemble. Cet espace supplémentaire permet également d'organiser et de dissimuler le câblage dans la partie inférieure, en le guidant de manière ordonnée vers l'arrière, contribuant ainsi à une installation plus propre et plus structurée.
- Une autre solution pour l'organisation du câblage est l'utilisation de passe-câbles. Ceux-ci permettent une gestion efficace du câblage à l'intérieur du rack, facilitant aussi bien l'installation que les opérations de maintenance. Leur utilisation améliore l'accessibilité aux équipements et contribue à une organisation plus ordonnée et professionnelle. Ils sont disponibles en configurations horizontales et verticales, s'adaptant aux besoins de chaque installation.

Ci-dessous, un tableau de compatibilité de nos racks avec tous ces accessoires :

| RÉF. | DIMENSIONS<br>(mm) | N° UNITÉS<br>(U) | INSTALLATION | COMPATIBLE AVEC |       |       |                    |
|------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------|-------|--------------------|
|      |                    |                  |              | VENTILATEUR     | ROUES | SOCLE | GESTION DES CÂBLES |

|           |          |      |           |        |                |                |                                               |                                               |
|-----------|----------|------|-----------|--------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 533105/06 | 600x450  | 6+2  | Mur / Sol | 533174 | Non applicable | Non applicable | 533158<br>533159<br>533160                    |                                               |
| 533107/08 | 600x450  | 8+2  |           |        |                |                |                                               |                                               |
| 533112/13 | 600x450  | 13+2 |           |        |                |                |                                               |                                               |
| 533114/15 | 600x450  | 15+2 |           |        |                |                |                                               |                                               |
| 533111/16 | 600x600  | 15+2 |           |        |                |                |                                               |                                               |
| 53319/18  | 600x600  | 18   | Sol       | 533175 | -              |                |                                               |                                               |
| 533121/22 | 600x600  | 22   |           |        |                |                |                                               |                                               |
| 533126/27 | 600x600  | 27   |           |        |                |                |                                               |                                               |
| 533131/32 | 600x600  | 32   |           |        |                |                |                                               |                                               |
| 533136/37 | 600x600  | 37   |           |        |                |                |                                               |                                               |
| 533138/39 | 600x800  | 37   |           | 533171 |                |                |                                               |                                               |
| 533141/42 | 600x800  | 42   |           |        |                |                |                                               |                                               |
| 533128    | 800x800  | 27   |           |        | 533176         | 533401         | 533158<br>533159<br>533160<br>Vertical 533166 |                                               |
| 533143/44 | 800x800  | 42   |           |        |                |                |                                               |                                               |
| 533140/45 | 800x800  | 42   |           |        |                |                |                                               |                                               |
| 533148/46 | 800x1000 | 42   |           | 533402 |                |                |                                               | 533158<br>533159<br>533160<br>Vertical 533167 |
| 533149/47 | 800x1000 | 42   |           |        |                |                |                                               |                                               |

## Caractéristiques techniques : Ref. 533111

|                            |    |                        |
|----------------------------|----|------------------------|
| Dimension modulaire        | in | 19                     |
| Hauteur                    | mm | 771                    |
| Largueur                   | mm | 600                    |
| Profondeur                 | mm | 600                    |
| Nombre d'unités rack (U)   |    | 15                     |
| Matériel                   |    | Acier                  |
| Épaisseur                  | mm | 1,2                    |
| Épaisseur du rail de rack  | mm | 1,2                    |
| Couleur                    |    | Noir                   |
| Finition de la surface     |    | Poudre électrostatique |
| Nombre de portes           |    | 1                      |
| Matériau de la porte avant |    | Verre trempé           |
| Porte arrière              |    | Non                    |
| Capacité de charge max.    | kg | 60                     |
| Latérales amovibles        |    | Oui                    |
| Type d'installation        |    | Murale / Sol           |
| Type de la barre profilée  |    | Forme de L             |
| Mise à la terre            |    | Oui                    |
| Indice de protection (IP)  |    | 20                     |
| Indice de protection (IK)  |    | 07                     |