



Rack 19" 15+2U 600x600 mm

Il rack 15+2U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura (acciaio). Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati, o cavo coassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio. La sua capacità è per un totale di 17U, cioè 15U con 2U extra sfruttando l'estremo superiore e inferiore. Il rack è dotato di profili laterali regolabili in profondità, che consentono l'installazione di diversi tipi di pannelli o apparecchi.

È dotato di una porta anteriore reversibile e rimovibile con un inserimento flessibile a scatto, che facilita il lavoro nel rack. La porta in vetro temperato consente di visualizzare lo stato dei dispositivi senza bisogno di aprire il rack. È inoltre dotato di porte laterali rimovibili a pulsante per accedere all'interno del rack attraverso i lati, un vantaggio quando si configurano le connessioni posteriori.

È progettato per la sua installazione a parete o apavimento. Inoltre, include una piastra per il montaggio a parete. La piastra separata facilita l'installazione, in quanto consente di segnare i punti di foratura per avvitare alla parete e quindi di montare il rack su di essa.

Art. 533111

Art. Logico MSR1915-66B

EAN13

8424450330937

Altre caratteristiche

Metodo di fornitura Smontato

Imballo

Scatola 1 pz.

Dati fisici

Peso netto 35.000,00 g

Volume lordo 277,56 dm³

Peso lordo 36.500,00 g

Larghezza 600,00 mm

Altezza 771,00 mm

Profondità 600,00 mm

Peso del prodotto principale 35.000,00 g

Si distingue per

- Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo
- Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura
- Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni "U"
- Passacavi orizzontali: pannelli portacavi 1U posti nella parte superiore e inferiore dell'armadio per portare il cablaggio da un lato all'altro e facilitare i collegamenti
- Supporti aggiuntivi: include di serie 2 profili laterali che rinforzano l'installazione dei ripiani, soprattutto in configurazioni con carichi elevati
- Sicurezza elettrica: ogni porta e ogni pannello rimovibile è dotato di una vite (morsetto) di messa a terra per garantire un corretto collegamento a terra
- Possibilità d'incorporare il kit di ventilazione 120x120 mm richiesto per l'installazione al suo interno di attrezzature attive come le centrali di testa
- Elevata capacità di carico: supporta fino a 1000 kg con installazione a pavimento
- Colore nero (RAL 9004)

Scopri

Compatibilità dei nostri racks con ruote:

| Art | Altezza | Dimensioni | Installazione | Compatibilità con le ruote |
|------------------|---------|-------------|--------------------|----------------------------|
| 533105 533106 | 6U | 600x450 mm | Parete e Pavimento | - |
| 533107 533108 | 8U | | | |
| 533112 533113 | 13U | | | |
| 533114 533115 | 15U | | | |
| 533116 | 15U | 600x600 mm | Pavimento | Ok |
| 533118 | 18U | 600x600 mm | | |
| 533122 | 22U | | | |
| 533127 | 27U | | | |
| 533132 | 32U | | | |
| 533137 | 37U | 600x800 mm | | |
| 533134 | 32U | | | |
| 533139 | 37U | | | |
| 533142 | 42U | 800x800 mm | | |
| 533128 | 27U | | | |
| 533144 533145 | 42U | 800x1000 mm | | |
| 533146 533147 | 42U | | | |

Sistemi di ventilazione per rack, consigliati:

Tutti i nostri rack sono dotati di ventilazione naturale, ma nella maggior parte dei casi questa non è sufficiente in quanto le alte temperature possono influire sulle prestazioni delle singole parti della connessione. Si consiglia pertanto di installare un **sistema di ventilazione forzata**.

Le nostre ventole si installano sulla parte superiore del rack perché il flusso naturale di aria calda va verso l'alto.

La compatibilità tra i nostri rack e le ventole è descritta di seguito.

| Art | Altezza | Dimensioni | Installazione | Ventilatore | |
|------------------|---------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| 533105 533106 | 6U | 600x450 mm | Parete e Pavimento | 533174 | |
| 533107 533108 | 8U | | | | |
| 533112 533113 | 13U | | | | |
| 533114 533115 | 15U | | | | |
| 533116 | 15U | 600x600 mm | Pavimento | 533175 | |
| 533118 | 18U | 600x600 mm | | | |
| 533122 | 22U | | | | |
| 533127 | 27U | | | | |
| 533132 | 32U | | | | |
| 533137 | 37U | | | | |
| 533134 | 32U | 600x800 mm | | | 533176 |
| 533139 | 37U | | | | |
| 533142 | 42U | | | | |
| 533128 | 27U | 800x800 mm | | | |
| 533144 533145 | 42U | | | | |
| 533146 533147 | 42U | 800x1000 mm | | | |

Caratteristiche tecniche : Ref. 533111

| | | |
|---------------------------------|----|------------------------|
| Distanza tra i montanti | in | 19 |
| Altezza | mm | 771 |
| Larghezza | mm | 600 |
| Profondità | mm | 600 |
| Numero di unità rack (U) | | 15 |
| Materiale | | Acciaio |
| Spessore | mm | 1,2 |
| Spessore guida rack | mm | 1,2 |
| Colore | | Nero |
| Finitura superficie | | Polvere elettrostatica |
| Numero di porte | | 1 |
| Materiale della porta anteriore | | Vetro temperato |
| Porta posteriore | | No |
| Max. capacità di carico | kg | 60 |
| Laterali rimovibili | | Si |
| Tipo di installazione | | Parete / Terra |
| Tipo della guida profilata | | Forma a L |
| Messa a terra | | Si |
| Indice di protezione (IP) | | 20 |
| Indice di protezione (IK) | | 07 |