MISE À JOUR
H30FLEX

Mise à jour

Il y a deux façons d'actualiser le firmware d'un mesureur H30FLEX:

1ère Option

Par l'application web du H30FLEX:

1. Téléchargez le fichier de mise à jour depuis le site Televés et le sauvegarder sur votre ordinateur;
(http://fr.televes.com/h30flexdownload)
2. Suivez les instructions du manuel;
(http://files.televes.com/h30flex/Manuel_Dutilisation_H30Flex_V004.pdf)

2ème Option

En utilisant la fonction Stockage USB du menu Configuration:

1. Téléchargez le fichier de mise à jour depuis le site Televés et sauvegardez le sur votre ordinateur;
(http://fr.televes.com/h30flexdownload)
2. Allumez le H30FLEX.
3. Appuyez sur le bouton **Home** pour accéder au **menu principal**.
4. Activez le menu **Setup**.
5. Sélectionnez la fonction **Stockage USB**.
6. Basculez Stockage USB sur **ON**.
7. Raccordez le H30FLEX à l'ordinateur par le port USB.
8. Puis recherchez dans votre ordinateur la racine H30FLEX, et ouvrez la. Vous y trouverez un répertoire nommé **Updates**.
9. Double cliquez sur le fichier de mise à jour transféré pour le décompresser et deux fichiers apparaissent, (**updater** et **version**).
10. Copiez les deux fichiers correspondant à la mise à jour (**updater** et **version**) dans le répertoire **Updates** de la racine H30FLEX.
11. Débranchez le H30FLEX de votre ordinateur.
12. Selectionnez la fonction **Stockage USB** du menu Configuration de votre H30FLEX pour la basculer sur **OFF**.
13. Dans le menu Configuration, sélectionnez la fonction **Mise à Jour Firmware**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
14. Un message apparaît alors, indiquant que le H30FLEX est en cours de mise à jour. Attendez que le H30FLEX s'éteigne.