Specyfikacje techniczne

Ref. 60060000

Liczba LED		12												
Dostępna moc	W	39												
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie												
Interfejs kontrola		ON/OFF												
Opcje optyki		P		T2		T3		T4		ME		APZ		SCL
Typ soczewek		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber				
Strumień świetlny	lm	4426,5		4871,1		5382		5577		2281,5				
Skuteczność świetlna	lm/W	113,5		124,9		138		143		58,5				
Prąd LED	mA	500		500		500		500		1000				
Trwanie	h	100000												
Żywotność		L90B10												
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie												
SDCM		< 3												
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70												
Znak CE		Tak												
Certyfikat ENEC		Nie												
Klasa ochrony IEC		Klasy II												
Spełnia EU RoHS		Tak												
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10												
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10												
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		66												
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66												
Kolor		Biały/Szary												
Materiał		Polimer techniczny												
Materiał klosza		Bez pokrywy												
Materiał mocowania		Polimer techniczny												
Średnica masztu Max	mm	60												
Średnica masztu Min	mm	42												
Sposób montażu		Od góry/Z boku												
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,1151												
Liczba modułów LED		1												
Minimalny współczynnik mocy		0.9500												
Typ źródła światła		LED												
Źródło świetlne wymienne		Tak												
Kabel		Tak												
Tolerancja pobór energii	%	5												
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8												
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe												
Prąd rozruchowy	A	26												
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240												
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz												
Temperatura pracy Maks.	°C	40												
Temperatura pracy Min.	°C	-35												