Technische Spezifikationen

Ref. 60060000

LEDs-Anzahl		12											
Leistung	W	39											
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein											
Steuerschnittstelle		ON/OFF											
Optiktyp Optionen		P		T2		T3		T4		ME		APZ	SCL
Linsentyp		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K		2700K			3000K			4000K			PC Amber
Lichtstrom	lm	4426,5		4871,1			5382			5577			2281,5
Beleuchtungseffizient	lm/W	113,5		124,9			138			143			58,5
LED-Stromstärke	mA	500		500			500			500			1000
Dauer	h	100000											
Nutzungsdauer		L90B10											
CLO		Nein											
SDCM		< 3											
Farbwiedergabeindex (CRI)		70											
CE Kennzeichnung		Ja											
ENEC Zertifikat		Nicht											
IEC Schutzklasse		Class II											
EU RoHS-konform		Ja											
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10											
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10											
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66											
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66											
Farbe		Weiß/Grau											
Material		Technisches Polymer											
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung											
Befestigungsmaterial		Technisches Polymer											
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60											
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42											
Montageart		Aufsatz/Ansatz											
Fläche für Staudruck	m^2	0,1151											
Anzahl der LED-Modul		1											
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500											
Typ der Lichtquelle		LED											
Auswechselbare Lichtquelle		Ja											
Kabel		Ja											
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5											
Lichtstromtoleranz	%	8											
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker											
Einschaltstrom	A	26											
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240											
Netzfrequenz		50 Hz											
Max. Betriebstemperatur	°C	40											
Min. Betriebstemperatur	°C	-35											