Technische Spezifikationen

Ref. 60080000

LEDs-Anzahl		12						
Leistung	W	39						
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein						
Steuerschnittstelle		1-10V						
Anschlussart Knoten/Sensor		1x ANSI C136.41 Nema						
Optiktyp Optionen		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Linsentyp		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber		
Lichtstrom	lm	4540	4996	5520	5577	2340		
Beleuchtungseffizient	lm/W	113,5	124,9	138	143	58,5		
LED-Stromstärke	mA	500	500	500	500	1000		
Dauer	h	100000						
Nutzungsdauer		L90B10						
CLO		Nein						
SDCM		< 3						
Farbwiedergabeindex (CRI)		70						
CE Kennzeichnung		Ja						
ENEC Zertifikat		Nicht						
IEC Schutzklasse		Class II						
EU RoHS-konform		Ja						
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10						
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		9						
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66						
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66						
Farbe		Weiß/Grau						
Material		Technisches Polymer						
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung						
Befestigungsmaterial		Technisches Polymer						
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60						
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42						
Montageart		Aufsatz/Ansatz						
Fläche für Staudruck	m²	0,1151						
Anzahl der LED-Modul		1						
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500						
Typ der Lichtquelle		LED						
Auswechselbare Lichtquelle		Ja						
Kabel		Ja						
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5						
Lichtstromtoleranz	%	8						
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker						
Einschaltstrom	A	26						
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240						
Netzfrequenz		50 Hz						
Max. Betriebstemperatur	°C	40						
Min. Betriebstemperatur	°C	-35						