Especificaciones técnicas

Ref. 60080000

Número de leds		12												
Potencia	W	39												
Dimming preprogramado		No												
Interfaz de control		1-10V												
Tipo de conexión del nodo/sensor		1x ANSI C136.41 Nema												
Opciones de tipo de ópticas		P		T2		T3		T4		ME		APZ		SCL
Tipo de lente		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC
Opciones de temperatura de color		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Ámbar				
Flujo luminoso	lm	4540		4996		5520		5577		2340				
Eficiencia lumínica	lm/W	113,5		124,9		138		143		58,5				
Intensidad del LED	mA	500		500		500		500		1000				
Duración	h	100000												
Vida útil		L90B10												
Flujo luminoso constante (CLO)		No												
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3												
Indice de reproducción cromática (IRC)		70												
Marcado CE		Si												
Certificado ENEC		No												
Clase protección IEC		Clase II												
Conforme con EU/Rohs		Si												
Grado IK (bloque óptico)		10												
Grado IK (luminaria completa)		9												
Grado IP (bloque óptico)		66												
Grado IP (luminaria completa)		66												
Color		Blanco/Gris												
Material		Polímero técnico												
Material de la cubierta		Sin cubierta												
Material fijación		Polimero tecnico												
Diámetro del poste Max	mm	60												
Diámetro del poste Min	mm	42												
Tipo de montaje		Entrada superior / lateral												
Superficie enfrentada al viento	m²	0,1151												
Número de módulos LED		1												
Factor de potencia mínimo		0.9500												
Tipo de fuente de luz		LED												
Fuente de luz sustituible		Si												
Cable		Si												
Tolerancia consumo energía	%	5												
Tolerancia flujo lumínico	%	8												
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos												
Corriente de arranque	A	26												
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240												
Frecuencia de red		50 Hz												
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40												
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35												