Especificações técnicas

Ref. 60080000

Numero de leds		12												
Potência	W	39												
Dimming preprogramável		Não												
Interface de controlo		1-10V												
Tipo de ligação nó/sensor		1x ANSI C136.41 Nema												
Opções de ópticas		P		T2		T3		T4		ME		APZ		SCL
Tipo de lente		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Âmbar				
Fluxo luminoso	lm	4540		4996		5520		5577		2340				
Eficiência luminosa	lm/W	113,5		124,9		138		143		58,5				
Consumo do LED	mA	500		500		500		500		1000				
Duração	h	100000												
Vida útil		L90B10												
Emissão de luz constante (CLO)		Não												
SDCM		< 3												
Índice de reprodução de cores (CRI)		70												
Marcação CE		Sim												
Certificado ENEC		Não												
Classe de proteção IEC		Classe II												
Cumprimento RoHS/EU		Sim												
Grau IK (módulo ótico)		10												
Grau IK (luminária completa)		9												
Grau IP (módulo ótico)		66												
Grau IP (luminária completa)		66												
Cor		Branco/Cinza												
Material		Polímero técnico												
Material do difusor		Sem difusor												
Material de fixação		Polímero técnico												
Dimensão do mastil Max	mm	60												
Dimensão do mastil Min	mm	42												
Método de montagem		Montagem vertical/lateral												
Superf. de frente para o vento	m²	0,1151												
Número de módulos LED		1												
Fator de potência mínimo		0.9500												
Tipo de iluminação		LED												
Fonte de luz substituível		Sim												
Cabo		Sim												
Tolerância do consumo de energia	%	5												
Tolerância do fluxo lumínico	%	8												
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos												
Corrente inicial	A	26												
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240												
Frequencia da rede		50 Hz												
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40												
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35												