Specyfikacje techniczne

Ref. 60090200

Liczba LED		12											
Dostępna moc	W	40											
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Tak											
Interfejs kontrola		Dali 2											
Typ połączenia węzeł/czujnik		1x Zhaga											
Opcje optyki		P		T2		T3		T4		ME		APZ	SCL
Typ soczewek		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC		Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber			
Strumień świetlny	lm	4540		4996		5520		5720		2340			
Skuteczność świetlna	lm/W	113,5		124,9		138		143		58,5			
Prąd LED	mA	500		500		500		500		1000			
Trwanie	h	100000											
Żywotność		L90B10											
Stały strumień świetlny (CLO)		Tak											
SDCM		< 3											
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70											
Znak CE		Tak											
Certyfikat ENEC		Nie											
Klasa ochrony IEC		Klasy II											
Spełnia EU RoHS		Tak											
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10											
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10											
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		66											
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66											
Kolor		Bialy/Szary											
Materiał		Polimer techniczny											
Materiał klosza		Bez pokrywy											
Materiał mocowania		Polimer techniczny											
Średnica masztu Max	mm	60											
Średnica masztu Min	mm	42											
Sposób montażu		Od góry/Z boku											
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,1151											
Liczba modułów LED		1											
Minimalny współczynnik mocy		0.9500											
Typ źródła światła		LED											
Źródło świetlne wymienne		Tak											
Kabel		Tak											
Tolerancja pobór energii	%	5											
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8											
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe											
Prąd rozruchowy	A	26											
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240											
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz											
Temperatura pracy Maks.	°C	40											
Temperatura pracy Min.	°C	-35											