Especificaciones técnicas

Ref. 60099200

Número de leds		12				
Potencia	W	40				
Dimming preprogramado		No				
Interfaz de control		Dali 2				
Tipo de conexión del nodo/sensor		1x Zhaga				
Opciones de tipo de ópticas		PX				
Tipo de lente		Lente PMMA				
Opciones de temperatura de color		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Ámbar
Flujo luminoso	lm	4540	4996	5520	5720	2340
Eficiencia lumínica	lm/W	113,5	124,9	138	143	58,5
Intensidad del LED	mA	500	500	500	500	1000
Duración	h	100000				
Vida útil		L90B10				
Flujo luminoso constante (CLO)		Si				
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3				
Indice de reproducción cromática (IRC)		70				
Marcado CE		Si				
Certificado ENEC		No				
Clase protección IEC		Clase II				
Conforme con EU/Rohs		Si				
Grado IK (bloque óptico)		10				
Grado IK (luminaria completa)		10				
Grado IP (bloque óptico)		66				
Grado IP (luminaria completa)		66				
Color		Blanco/Negro				
Material		Polímero técnico				
Material de la cubierta		Sin cubierta				
Material fijación		Polimero tecnico				
Diámetro del poste Max	mm	60				
Diámetro del poste Min	mm	42				
Tipo de montaje		Entrada superior / lateral				
Superficie enfrentada al viento	m^2	0,1151				
Número de módulos LED		1				
Factor de potencia mínimo		0.9500				
Tipo de fuente de luz		LED				
Fuente de luz sustituible		Si				
Cable		Si				
Tolerancia consumo energía	%	5				
Tolerancia flujo lumínico	%	8				
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos				
Corriente de arranque	A	54				
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240				
Frecuencia de red		50 Hz				
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40				
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35				