Specyfikacje techniczne

Ref. 60099200

Liczba LED		12				
Dostępna moc	W	40				
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie				
Interfejs kontrola		Dali 2				
Typ połączenia węzeł/czujnik		1x Zhaga				
Opcje optyki		PX				
Typ soczewek		Soczewka PMMA				
Opcje temperatury barwowa		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Strumień świetlny	lm	4540	4996	5520	5720	2340
Skuteczność świetlna	lm/W	113,5	124,9	138	143	58,5
Prąd LED	mA	500	500	500	500	1000
Trwanie	h	100000				
Żywotność		L90B10				
Stały strumień świetlny (CLO)		Tak				
SDCM		< 3				
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70				
Znak CE		Tak				
Certyfikat ENEC		Nie				
Klasa ochrony IEC		Klasy II				
Spełnia EU RoHS		Tak				
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10				
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10				
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		66				
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66				
Kolor		Biały/Czarny				
Materiał		Polimer techniczny				
Materiał klosza		Bez pokrywy				
Materiał mocowania		Polimer techniczny				
Średnica masztu Max	mm	60				
Średnica masztu Min	mm	42				
Sposób montażu		Od góry/Z boku				
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,1151				
Liczba modułów LED		1				
Minimalny współczynnik mocy		0.9500				
Typ źródła światła		LED				
Źródło świetlne wymienne		Tak				
Kabel		Tak				
Tolerancja pobór energii	%	5				
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8				
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe				
Prąd rozruchowy	A	54				
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240				
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz				
Temperatura pracy Maks.	°C	40				
Temperatura pracy Min.	°C	-35				