Technische Spezifikationen

Ref. 60160001

LEDs-Anzahl		24											
Leistung	W	53											
Vorprogrammiertes Dimmen		Ja											
Steuerschnittstelle		1-10V											
Optiktyp Optionen		P		T2		T3		T4		ME		APZ	SCL
Linsentyp		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K		2700K				3000K		4000K			PC Amber
Lichtstrom	lm	6015,5		6619,7				7314		7526			3100,5
Beleuchtungseffizient	lm/W	113,5		124,9				138		143			58,5
LED-Stromstärke	mA	325		325				325		325			650
Dauer	h	100000											
Nutzungsdauer		L90B10											
CLO		Nein											
SDCM		< 3											
Farbwiedergabeindex (CRI)		70											
CE Kennzeichnung		Ja											
ENEC Zertifikat		Nicht											
IEC Schutzklasse		Class II											
EU RoHS-konform		Ja											
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10											
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10											
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66											
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66											
Farbe		Weiß/Grau											
Material		Technisches Polymer											
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung											
Befestigungsmaterial		Technisches Polymer											
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60											
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42											
Montageart		Aufsatz/Ansatz											
Fläche für Staudruck	m^2	0,1151											
Anzahl der LED-Modul		2											
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500											
Typ der Lichtquelle		LED											
Auswechselbare Lichtquelle		Ja											
Kabel		Ja											
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5											
Lichtstromtoleranz	%	8											
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker											
Einschaltstrom	A	54											
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240											
Netzfrequenz		50 Hz											
Max. Betriebstemperatur	°C	40											
Min. Betriebstemperatur	°C	-35											