Especificaciones técnicas

Ref. 60160200

Número de leds		24											
Potencia	W	70											
Dimming preprogramado		Si											
Interfaz de control		D4i											
Opciones de tipo de ópticas		P		T2		T3		T4		ME		APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC	Lente PC
Opciones de temperatura de color		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Ámbar			
Flujo luminoso	lm	7945		8743		9660		9940		4095			
Eficiencia lumínica	lm/W	113,5		124,9		138		143		58,5			
Intensidad del LED	mA	325		325		325		325		650			
Duración	h	100000											
Vida útil		L90B10											
Flujo luminoso constante (CLO)		Si											
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3											
Indice de reproducción cromática (IRC)		70											
Marcado CE		Si											
Certificado ENEC		No											
Clase protección IEC		Clase II											
Conforme con EU/Rohs		Si											
Grado IK (bloque óptico)		10											
Grado IK (luminaria completa)		10											
Grado IP (bloque óptico)		66											
Grado IP (luminaria completa)		66											
Color		Blanco/Gris											
Material		Polímero técnico											
Material de la cubierta		Sin cubierta											
Material fijación		Polimero tecnico											
Diámetro del poste Max	mm	60											
Diámetro del poste Min	mm	42											
Tipo de montaje		Entrada superior / lateral											
Superficie enfrentada al viento	m^2	0,1151											
Número de módulos LED		2											
Factor de potencia mínimo		0.9500											
Tipo de fuente de luz		LED											
Fuente de luz sustituible		Si											
Cable		Si											
Tolerancia consumo energía	%	5											
Tolerancia flujo lumínico	%	8											
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos											
Corriente de arranque	A	54											
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240											
Frecuencia de red		50 Hz											
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40											
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35											