Caractéristiques techniques

Ref. 60160200

Nombre de leds		24					
Puissance	W	70					
Dimming préprogrammée		Oui					
Interface de contrôle		D4i					
Options du type d'optique		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber		
Flux lumineux	lm	7945	8743	9660	9940	4095		
Efficacité lumineuse	lm/W	113,5	124,9	138	143	58,5		
Courant de LED	mA	325	325	325	325	650		
Durée	h	100000					
Vie utile		L90B10					
CLO		Oui					
SDCM		< 3					
Indice de rendu de couleur (CRI)		70					
Marquage CE		Oui					
Certification ENEC		Ne pas					
Classe de protection IEC		Classe II					
Conformité EU/Rohs		Oui					
Indice IK (bloc optique)		10					
Indice IK (luminaire complet)		10					
Indice IP (bloc optique)		66					
Indice IP (luminaire complet)		66					
Couleur		Blanc/Gris					
Matière		Polymère technique					
Matériau de la verrine		Sans verrine					
Matière de Fixation		Polymère technique					
Dimensions du mât Max	mm	60					
Dimensions du mât Min	mm	42					
Mode de pose		Montage vertical/latéral					
Surface au vent	m^2	0,1151					
Nombre de modules LED		2					
Facteur de puissance minimum		0.9500					
Type de source lumineuse		LED					
Source lumineuse remplaçable		Oui					
Câble		Oui					
Tolérance de consommation	%	5					
Tolérance de flux lumineux	%	8					
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles					
Courant d'appel	A	54					
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240					
Fréquence secteur		50 Hz					
Température de fonctionnement Max.	°C	40					
Température de fonctionnement Min.	°C	-35					