Technische Spezifikationen

Ref. 60160400

LEDs-Anzahl		24						
Leistung	W	70						
Vorprogrammiertes Dimmen		Ja						
Steuerschnittstelle		U6Me2						
Optiktyp Optionen		P	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Linsentyp		PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K	2700K		3000K	4000K		PC Amber
Lichtstrom	lm	7945	8743		9660	9940		4095
Beleuchtungseffizient	lm/W	113,5	124,9		138	143		58,5
LED-Stromstärke	mA	325	325		325	325		650
Dauer	h	100000						
Nutzungsdauer		L90B10						
CLO		Ja						
SDCM		< 3						
Farbwiedergabeindex (CRI)		70						
CE Kennzeichnung		Ja						
ENEC Zertifikat		Nicht						
IEC Schutzklasse		Class II						
EU RoHS-konform		Ja						
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10						
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10						
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66						
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66						
Farbe		Weiß/Grau						
Material		Technisches Polymer						
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung						
Befestigungsmaterial		Technisches Polymer						
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60						
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42						
Montageart		Aufsatz/Ansatz						
Fläche für Staudruck	m^2	0,1151						
Anzahl der LED-Modul		2						
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500						
Typ der Lichtquelle		LED						
Auswechselbare Lichtquelle		Ja						
Kabel		Ja						
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5						
Lichtstromtoleranz	%	8						
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker						
Einschaltstrom	A	26						
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240						
Netzfrequenz		50 Hz						
Max. Betriebstemperatur	°C	40						
Min. Betriebstemperatur	°C	-35						