Especificações técnicas

Ref. 60160400

Numero de leds		24											
Potência	W	70											
Dimming preprogramável		Sim											
Interface de controlo		U6Me2											
Opções de ópticas		P		T2		T3		T4		ME		APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K		2700K				3000K		4000K			PC Âmbar
Fluxo luminoso	lm	7945		8743				9660		9940			4095
Eficiência luminosa	lm/W	113,5		124,9				138		143			58,5
Consumo do LED	mA	325		325				325		325			650
Duração	h	100000											
Vida útil		L90B10											
Emissão de luz constante (CLO)		Sim											
SDCM		< 3											
Índice de reprodução de cores (CRI)		70											
Marcação CE		Sim											
Certificado ENEC		Não											
Classe de proteção IEC		Classe II											
Cumprimento RoHS/EU		Sim											
Grau IK (módulo ótico)		10											
Grau IK (luminária completa)		10											
Grau IP (módulo ótico)		66											
Grau IP (luminária completa)		66											
Cor		Branco/Cinza											
Material		Polímero técnico											
Material do difusor		Sem difusor											
Material de fixação		Polímero técnico											
Dimensão do mastil Max	mm	60											
Dimensão do mastil Min	mm	42											
Método de montagem		Montagem vertical/lateral											
Superf. de frente para o vento	m^2	0,1151											
Número de módulos LED		2											
Fator de potência mínimo		0.9500											
Tipo de iluminação		LED											
Fonte de luz substituível		Sim											
Cabo		Sim											
Tolerância do consumo de energia	%	5											
Tolerância do fluxo lumínico	%	8											
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos											
Corrente inicial	A	26											
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240											
Frequencia da rede		50 Hz											
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40											
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35											