# Technische Spezifikationen

**Ref. 60161400**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDs-Anzahl | | 24 | | | | | | | | | | | |
| Leistung | W | 80 | | | | | | | | | | | |
| Vorprogrammiertes Dimmen | | Ja | | | | | | | | | | | |
| Steuerschnittstelle | | U6Me2 | | | | | | | | | | | |
| Optiktyp Optionen | | P | | T2 | | T3 | | T4 | | ME | | APZ | SCL |
| Linsentyp | | PC-Linse | | PC-Linse | | PC-Linse | | PC-Linse | | PC-Linse | | PC-Linse | PC-Linse |
| Farbtemperaturen Optionen | | 2200K | | 2700K | | 3000K | | 4000K | | PC Amber | | | |
| Lichtstrom | lm | 9080 | | 9992 | | 11040 | | 11360 | | 4680 | | | |
| Beleuchtungseffizient | lm/W | 113,5 | | 124,9 | | 138 | | 143 | | 58,5 | | | |
| LED-Stromstärke | mA | 325 | | 325 | | 325 | | 325 | | 650 | | | |
| Dauer | h | 100000 | | | | | | | | | | | |
| Nutzungsdauer | | L90B10 | | | | | | | | | | | |
| CLO | | Ja | | | | | | | | | | | |
| SDCM | | < 3 | | | | | | | | | | | |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | | 70 | | | | | | | | | | | |
| CE Kennzeichnung | | Ja | | | | | | | | | | | |
| ENEC Zertifikat | | Nicht | | | | | | | | | | | |
| IEC Schutzklasse | | Class II | | | | | | | | | | | |
| EU RoHS-konform | | Ja | | | | | | | | | | | |
| IK Schutzklasse (Lichtmodul) | | 10 | | | | | | | | | | | |
| IK Schutzklasse (ganze Leuchte) | | 10 | | | | | | | | | | | |
| IP Schutzklasse (Lichtmodul) | | 66 | | | | | | | | | | | |
| IP Schutzklasse (ganze Leuchte) | | 66 | | | | | | | | | | | |
| Farbe | | Weiß/Grau | | | | | | | | | | | |
| Material | | Technisches Polymer | | | | | | | | | | | |
| Werkstoff der Abdeckung | | Ohne Abdeckung | | | | | | | | | | | |
| Befestigungsmaterial | | Technisches Polymer | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Zopfmaß Max | mm | 60 | | | | | | | | | | | |
| Geeignet für Zopfmaß Min | mm | 42 | | | | | | | | | | | |
| Montageart | | Aufsatz/Ansatz | | | | | | | | | | | |
| Fläche für Staudruck | $m^2$ | 0,1151 | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der LED-Modul | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Minimaler Leistungsfaktor | | 0.9500 | | | | | | | | | | | |
| Typ der Lichtquelle | | LED | | | | | | | | | | | |
| Auswechselbare Lichtquelle | | Ja | | | | | | | | | | | |
| Kabel | | Ja | | | | | | | | | | | |
| Toleranz der Leistungsaufnahme | % | 5 | | | | | | | | | | | |
| Lichtstromtoleranz | % | 8 | | | | | | | | | | | |
| Elektrische Anschlüsse | | 3-poliger wasserdichter Stecker | | | | | | | | | | | |
| Einschaltstrom | A | 26 | | | | | | | | | | | |
| Eingangsspannung | Vac | 220 ... 240 | | | | | | | | | | | |
| Netzfrequenz | | 50 Hz | | | | | | | | | | | |
| Max. Betriebstemperatur | °C | 35 | | | | | | | | | | | |
| Min. Betriebstemperatur | °C | -35 | | | | | | | | | | | |