# Specyfikacje techniczne

**Ref. 60161400**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba LED | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| Dostępna moc | W | 80 | | | | | | | | | | | | |
| Zaprogramowane ściemnianie (Dimming) | | Tak | | | | | | | | | | | | |
| Interfejs kontrola | | U6Me2 | | | | | | | | | | | | |
| Opcje optyki | | P | | T2 | | T3 | | T4 | | ME | | APZ | | SCL |
| Typ soczewek | | Soczewka PC | | Soczewka PC | | Soczewka PC | | Soczewka PC | | Soczewka PC | | Soczewka PC | | Soczewka PC |
| Opcje temperatury barwowa | | 2200K | | 2700K | | | 3000K | | | 4000K | | | PC Amber | |
| Strumień świetlny | lm | 9080 | | 9992 | | | 11040 | | | 11360 | | | 4680 | |
| Skuteczność świetlna | lm/W | 113,5 | | 124,9 | | | 138 | | | 143 | | | 58,5 | |
| Prąd LED | mA | 325 | | 325 | | | 325 | | | 325 | | | 650 | |
| Trwanie | h | 100000 | | | | | | | | | | | | |
| Żywotność | | L90B10 | | | | | | | | | | | | |
| Stały strumień świetlny (CLO) | | Tak | | | | | | | | | | | | |
| SDCM | | < 3 | | | | | | | | | | | | |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | | 70 | | | | | | | | | | | | |
| Znak CE | | Tak | | | | | | | | | | | | |
| Certyfikat ENEC | | Nie | | | | | | | | | | | | |
| Klasa ochrony IEC | | Klasy II | | | | | | | | | | | | |
| Spełnia EU RoHS | | Tak | | | | | | | | | | | | |
| Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych) | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Stopień ochrony IK (dla całości oprawy) | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych) | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| Stopień ochrony IP (dla całości oprawy) | | 66 | | | | | | | | | | | | |
| Kolor | | Biały/Szary | | | | | | | | | | | | |
| Materiał | | Polimer techniczny | | | | | | | | | | | | |
| Materiał klosza | | Bez pokrywy | | | | | | | | | | | | |
| Materiał mocowania | | Polimer techniczny | | | | | | | | | | | | |
| Średnica masztu Max | mm | 60 | | | | | | | | | | | | |
| Średnica masztu Min | mm | 42 | | | | | | | | | | | | |
| Sposób montażu | | Od góry/Z boku | | | | | | | | | | | | |
| Powierzchnia poddana oddz. wiatru | $m^2$ | 0,1151 | | | | | | | | | | | | |
| Liczba modułów LED | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Minimalny współczynnik mocy | | 0.9500 | | | | | | | | | | | | |
| Typ źródła światła | | LED | | | | | | | | | | | | |
| Źródło świetlne wymienne | | Tak | | | | | | | | | | | | |
| Kabel | | Tak | | | | | | | | | | | | |
| Tolerancja pobór energii | % | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Tolerancja strumienia świetlnego | % | 8 | | | | | | | | | | | | |
| Połączenie elektryczne | | Wodoodporny złącze 3-biegunowe | | | | | | | | | | | | |
| Prąd rozruchowy | A | 26 | | | | | | | | | | | | |
| Napięcie wejściowe | Vac | 220 ... 240 | | | | | | | | | | | | |
| Zakres częstotliwości sieci | | 50 Hz | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura pracy Maks. | °C | 35 | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura pracy Min. | °C | -35 | | | | | | | | | | | | |