Technische Spezifikationen

Ref. 60199200

LEDs-Anzahl		24				
Leistung	W	70				
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein				
Steuerschnittstelle		Dali 2				
Anschlussart Knoten/Sensor		1x Zhaga				
Optiktyp Optionen		PX				
Linsentyp		PMMA-Linse				
Farbtemperaturen Optionen		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Lichtstrom	lm	7945	8743	9660	10010	4095
Beleuchtungseffizient	lm/W	113,5	124,9	138	143	58,5
LED-Stromstärke	mA	325	325	325	325	650
Dauer	h	100000				
Nutzungsdauer		L90B10				
CLO		Ja				
SDCM		< 3				
Farbwiedergabeindex (CRI)		70				
CE Kennzeichnung		Ja				
ENEC Zertifikat		Nicht				
IEC Schutzklasse		Class II				
EU RoHS-konform		Ja				
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10				
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10				
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66				
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66				
Farbe		Weiß/Schwarz				
Material		Technisches Polymer				
Werkstoff der Abdeckung		Ohne Abdeckung				
Befestigungsmaterial		Technisches Polymer				
Geeignet für Zopfmaß Max	mm	60				
Geeignet für Zopfmaß Min	mm	42				
Montageart		Aufsatz/Ansatz				
Fläche für Staudruck	m²	0,1151				
Anzahl der LED-Modul		2				
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500				
Typ der Lichtquelle		LED				
Auswechselbare Lichtquelle		Ja				
Kabel		Ja				
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5				
Lichtstromtoleranz	%	8				
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker				
Einschaltstrom	A	54				
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240				
Netzfrequenz		50 Hz				
Max. Betriebstemperatur	°C	40				
Min. Betriebstemperatur	°C	-35				