Caractéristiques techniques

Ref. 60199200

Nombre de leds		24				
Puissance	W	70				
Dimming préprogrammée		Non				
Interface de contrôle		Dali 2				
Type de connexion nœud/capteur		1x Zhaga				
Options du type d'optique		PX				
Type de lentille		Lentille PMMA				
Options du température de couleur		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Flux lumineux	lm	7945	8743	9660	10010	4095
Efficacité lumineuse	lm/W	113,5	124,9	138	143	58,5
Courant de LED	mA	325	325	325	325	650
Durée	h	100000				
Vie utile		L90B10				
CLO		Oui				
SDCM		< 3				
Indice de rendu de couleur (CRI)		70				
Marquage CE		Oui				
Certification ENEC		Ne pas				
Classe de protection IEC		Classe II				
Conformité EU/Rohs		Oui				
Indice IK (bloc optique)		10				
Indice IK (luminaire complet)		10				
Indice IP (bloc optique)		66				
Indice IP (luminaire complet)		66				
Couleur		Blanc/Noir				
Matière		Polymère technique				
Matériau de la verrine		Sans verrine				
Matière de Fixation		Polymère technique				
Dimensions du mât Max	mm	60				
Dimensions du mât Min	mm	42				
Mode de pose		Montage vertical/latéral				
Surface au vent	m²	0,1151				
Nombre de modules LED		2				
Facteur de puissance minimum		0.9500				
Type de source lumineuse		LED				
Source lumineuse remplaçable		Oui				
Câble		Oui				
Tolérance de consommation	%	5				
Tolérance de flux lumineux	%	8				
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles				
Courant d'appel	A	54				
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240				
Fréquence secteur		50 Hz				
Température de fonctionnement Max.	°C	40				
Température de fonctionnement Min.	°C	-35				