Technische Spezifikationen

Ref. 62100000

LEDs-Anzahl		252	
Leistung	W	150	
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein	
Steuerschnittstelle		1-10V	
Optiktyp Optionen			
Farbtemperaturen Optionen		3000K	4000K
Lichtstrom	lm	19800	21435
Beleuchtungseffizient	lm/W	132	142,9
LED-Stromstärke	mA	92	92
Dauer	h	100000	
Nutzungsdauer		L70B10	
CLO		Nein	
SDCM		< 3	
Farbwiedergabeindex (CRI)		80	
CE Kennzeichnung		Ja	
ENEC Zertifikat		Nicht	
IEC Schutzklasse		Class I	
EU RoHS-konform		Ja	
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		8	
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		8	
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66	
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66	
Farbe		Schwarz	
Material		Aluminium	
Befestigungsmaterial		Aluminium	
Montageart		Pendel	
Fläche für Staudruck	m^2	2,77	
Anzahl der LED-Modul		1	
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500	
Typ der Lichtquelle		LED	
Auswechselbare Lichtquelle		Ja	
Kabel		Ja	
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5	
Lichtstromtoleranz	%	8	
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker	
Einschaltstrom	A	50	
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240	
Netzfrequenz		50 Hz	
Klirrfaktor (THD)		10	
Max. Betriebstemperatur	°C	40	
Min. Betriebstemperatur	°C	-35	