Specyfikacje techniczne

Ref. 62100000

Liczba LED		252	
Dostępna moc	W	150	
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie	
Interfejs kontrola		1-10V	
Opcje optyki			
Opcje temperatury barwowa		3000K	4000K
Strumień świetlny	lm	19800	21435
Skuteczność świetlna	lm/W	132	142,9
Prąd LED	mA	92	92
Trwanie	h	100000	
Żywotność		L70B10	
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie	
SDCM		< 3	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		80	
Znak CE		Tak	
Certyfikat ENEC		Nie	
Klasa ochrony IEC		Klasy I	
Spełnia EU RoHS		Tak	
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		8	
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		8	
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		66	
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66	
Kolor		Czarny	
Materiał		Aluminium	
Materiał mocowania		Aluminium	
Sposób montażu		Wiszący	
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	2,77	
Liczba modułów LED		1	
Minimalny współczynnik mocy		0.9500	
Typ źródła światła		LED	
Źródło świetlne wymienne		Tak	
Kabel		Tak	
Tolerancja pobór energii	%	5	
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8	
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe	
Prąd rozruchowy	A	50	
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240	
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz	
Współczynnik harmonicznych (THD)		10	
Temperatura pracy Maks.	°C	40	
Temperatura pracy Min.	°C	-35	