Especificaciones técnicas

Ref. 62101000

Número de leds		252	
Potencia	W	200	
Dimming preprogramado		No	
Interfaz de control		1-10V	
Opciones de tipo de ópticas			
Opciones de temperatura de color		3000K	4000K
Flujo luminoso	lm	24600	26580
Eficiencia lumínica	lm/W	123	132,9
Intensidad del LED	mA	117	117
Duración	h	100000	
Vida útil		L70B10	
Flujo luminoso constante (CLO)		No	
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3	
Indice de reproducción cromática (IRC)		80	
Marcado CE		Si	
Certificado ENEC		No	
Clase protección IEC		Clase I	
Conforme con EU/Rohs		Si	
Grado IK (bloque óptico)		8	
Grado IK (luminaria completa)		8	
Grado IP (bloque óptico)		66	
Grado IP (luminaria completa)		66	
Color		Negro	
Material		Aluminio	
Material fijación		Aluminio	
Tipo de montaje		Colgante	
Superficie enfrentada al viento	m^2	2,77	
Número de módulos LED		1	
Factor de potencia mínimo		0.9500	
Tipo de fuente de luz		LED	
Fuente de luz sustituible		Si	
Cable		Si	
Tolerancia consumo energía	%	5	
Tolerancia flujo lumínico	%	8	
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos	
Corriente de arranque	A	50	
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240	
Frecuencia de red		50 Hz	
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40	
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-35	