Caractéristiques techniques

Ref. 62101000

Nombre de leds		252	
Puissance	W	200	
Dimming préprogrammée		Non	
Interface de contrôle		1-10V	
Options du type d'optique			
Options du température de couleur		3000K	4000K
Flux lumineux	lm	24600	26580
Efficacité lumineuse	lm/W	123	132,9
Courant de LED	mA	117	117
Durée	h	100000	
Vie utile		L70B10	
CLO		Non	
SDCM		< 3	
Indice de rendu de couleur (CRI)		80	
Marquage CE		Oui	
Certification ENEC		Ne pas	
Classe de protection IEC		Classe I	
Conformité EU/Rohs		Oui	
Indice IK (bloc optique)		8	
Indice IK (luminaire complet)		8	
Indice IP (bloc optique)		66	
Indice IP (luminaire complet)		66	
Couleur		Noir	
Matière		Aluminium	
Matière de Fixation		Aluminium	
Mode de pose		Suspendu	
Surface au vent	m^2	2,77	
Nombre de modules LED		1	
Facteur de puissance minimum		0.9500	
Type de source lumineuse		LED	
Source lumineuse remplaçable		Oui	
Câble		Oui	
Tolérance de consommation	%	5	
Tolérance de flux lumineux	%	8	
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles	
Courant d'appel	A	50	
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240	
Fréquence secteur		50 Hz	
Température de fonctionnement Max.	°C	40	
Température de fonctionnement Min.	°C	-35	