Especificações técnicas

Ref. 62101000

Numero de leds		252	
Potência	W	200	
Dimming preprogramável		Não	
Interface de controlo		1-10V	
Opções de ópticas			
Opções de temperatura de cor		3000K	4000K
Fluxo luminoso	lm	24600	26580
Eficiência luminosa	lm/W	123	132,9
Consumo do LED	mA	117	117
Duração	h	100000	
Vida útil		L70B10	
Emissão de luz constante (CLO)		Não	
SDCM		< 3	
Índice de reprodução de cores (CRI)		80	
Marcação CE		Sim	
Certificado ENEC		Não	
Classe de proteção IEC		Classe I	
Cumprimento RoHS/EU		Sim	
Grau IK (módulo ótico)		8	
Grau IK (luminária completa)		8	
Grau IP (módulo ótico)		66	
Grau IP (luminária completa)		66	
Cor		Preto	
Material		Alumínio	
Material de fixação		Alumínio	
Método de montagem		Suspenso	
Superf. de frente para o vento	m^2	2,77	
Número de módulos LED		1	
Fator de potência mínimo		0.9500	
Tipo de iluminação		LED	
Fonte de luz substituível		Sim	
Cabo		Sim	
Tolerância do consumo de energia	%	5	
Tolerância do fluxo lumínico	%	8	
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos	
Corrente inicial	A	50	
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240	
Frequencia da rede		50 Hz	
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40	
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35	