Caractéristiques techniques

Ref. 62350000

Nombre de leds		48				
Puissance	W	80				
Dimming préprogrammée		Non				
Interface de contrôle		ON/OFF				
Options du type d'optique		S30		S60		S90
Type de lentille		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC
Options du température de couleur		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Flux lumineux	lm	10000	10800	11200	12000	4400
Efficacité lumineuse	lm/W	125	135	140	150	55
Courant de LED	mA	500	500	500	500	1000
Durée	h	100000				
Vie utile		L90B10				
CLO		Non				
SDCM		< 3				
Indice de rendu de couleur (CRI)		70				
Marquage CE		Oui				
Certification ENEC		Ne pas				
Classe de protection IEC		Classe I				
Conformité EU/Rohs		Oui				
Indice IK (bloc optique)		10				
Indice IK (luminaire complet)		10				
Indice IP (bloc optique)		66				
Indice IP (luminaire complet)		65				
Couleur		Aluminium				
Matière		Aluminium				
Matière de Fixation		Aluminium				
Mode de pose		Suspendu				
Surface au vent	m^2	0,08				
Nombre de modules LED		4				
Facteur de puissance minimum		0.9500				
Type de source lumineuse		LED				
Source lumineuse remplaçable		Oui				
Câble		Oui				
Tolérance de consommation	%	5				
Tolérance de flux lumineux	%	8				
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles				
Courant d'appel	A	60				
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240				
Fréquence secteur		50 Hz				
Taux de distorsion harmonique (THD)		20				
Température de fonctionnement Max.	°C	40				
Température de fonctionnement Min.	°C	-35				