Technische Spezifikationen

Ref. 62550000

LEDs-Anzahl		72				
Leistung	W	130				
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein				
Steuerschnittstelle		ON/OFF				
Optiktyp Optionen		S30		S60		S90
Linsentyp		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber
Lichtstrom	lm	16250	17550	18200	19500	7150
Beleuchtungseffizient	lm/W	125	135	140	150	55
LED-Stromstärke	mA	550	550	550	550	1100
Dauer	h	100000				
Nutzungsdauer		L90B10				
CLO		Nein				
SDCM		< 3				
Farbwiedergabeindex (CRI)		70				
CE Kennzeichnung		Ja				
ENEC Zertifikat		Nicht				
IEC Schutzklasse		Class I				
EU RoHS-konform		Ja				
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		10				
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		10				
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66				
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		65				
Farbe		Aluminium				
Material		Aluminium				
Befestigungsmaterial		Aluminium				
Montageart		Pendel				
Fläche für Staudruck	m^2	0,13				
Anzahl der LED-Modul		6				
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500				
Typ der Lichtquelle		LED				
Auswechselbare Lichtquelle		Ja				
Kabel		Ja				
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5				
Lichtstromtoleranz	%	8				
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker				
Einschaltstrom	A	65				
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240				
Netzfrequenz		50 Hz				
Klirrfaktor (THD)		20				
Max. Betriebstemperatur	°C	40				
Min. Betriebstemperatur	°C	-35				