

Caratteristiche tecniche

Ref. 62550000

Numero di led				72	
Potencia	W			130	
Dimming preprogrammato				No	
Interfaccia di controllo				ON/OFF	
Opzioni del tipo di ottica				S60	
Tipo di lente		S30		S90	
Opzioni di emperatura di colore		Obiettivo per PC		Obiettivo per PC	
Flusso luminoso	lm	2200K	2700K	3000K	4000K
Efficienza luminosa	lm/W	16250	17550	18200	19500
Corrente LED	mA	125	135	140	150
Durata	h	550	550	550	550
Vita utile				100000	
CLO				L90B10	
SDCM				No	
Indice di resa cromatica (CRI)				< 3	
Marchio CE				70	
Certificato ENEC				Si	
Classe di protezione IEC				Non	
Conforme Eu RoHS				Classe I	
Classificazione IK (modulo luminaria)				Si	
Classificazione IK (apparecchio completo)				10	
Classificazione IP (modulo luminaria)				10	
Classificazione IP (apparecchio completo)				66	
Colore				65	
Materiale				Alluminio	
Materiale di fissaggio				Alluminio	
Tipo di montaggio				Alluminio	
Superf. esposta al vento	m²			Pendolo	
Numero di moduli LED				0,13	
Fattore di potenza minimo				6	
Tipo di sorgente luminosa				0.9500	
Sorgente luminosa sostituibile				LED	
Cavo				Si	
Tolleranza sul consumo di energia	%			Si	
Tolleranza al flusso luminoso	%			5	
Connessione elettrica				8	
Corrente di spunto	A			Connettore impermeabile a 3 poli	
Tensione d'ingresso	Vac			65	
Intervallo frequenza rete elettrica				220 ... 240	
Fattore di distorsione (THD)				50 Hz	
Temperatura di funzionamento Mass.	°C			20	
Temperatura di funzionamento Min.	°C			40	
				-35	