Especificações técnicas

Ref. 62550000

Numero de leds		72				
Potência	W	130				
Dimming preprogramável		Não				
Interface de controlo		ON/OFF				
Opções de ópticas		S30		S60		S90
Tipo de lente		Lente PC		Lente PC		Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Âmbar
Fluxo luminoso	lm	16250	17550	18200	19500	7150
Eficiência luminosa	lm/W	125	135	140	150	55
Consumo do LED	mA	550	550	550	550	1100
Duração	h	100000				
Vida útil		L90B10				
Emissão de luz constante (CLO)		Não				
SDCM		< 3				
Índice de reprodução de cores (CRI)		70				
Marcação CE		Sim				
Certificado ENEC		Não				
Classe de proteção IEC		Classe I				
Cumprimento RoHS/EU		Sim				
Grau IK (módulo ótico)		10				
Grau IK (luminária completa)		10				
Grau IP (módulo ótico)		66				
Grau IP (luminária completa)		65				
Cor		Alumínio				
Material		Aluminio				
Material de fixação		Aluminio				
Método de montagem		Suspenso				
Superf. de frente para o vento	m^2	0,13				
Número de módulos LED		6				
Fator de potência mínimo		0.9500				
Tipo de iluminação		LED				
Fonte de luz substituível		Sim				
Cabo		Sim				
Tolerância do consumo de energia	%	5				
Tolerância do fluxo lumínico	%	8				
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos				
Corrente inicial	A	65				
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240				
Frequencia da rede		50 Hz				
Distorção Harmônica Total (THD)		20				
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40				
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35				