# Caractéristiques techniques

**Ref. 62750000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de leds | | 96 | | | | |
| Puissance | W | 200 | | | | |
| Dimming préprogrammée | | Non | | | | |
| Interface de contrôle | | ON/OFF | | | | |
| Options du type d'optique | | S30 | | S60 | | S90 |
| Type de lentille | | Lentille PC | | Lentille PC | | Lentille PC |
| Options du température de couleur | | 2200K | 2700K | 3000K | 4000K | PC Amber |
| Flux lumineux | lm | 25000 | 27000 | 28000 | 30000 | 11000 |
| Efficacité lumineuse | lm/W | 125 | 135 | 140 | 150 | 55 |
| Courant de LED | mA | 625 | 625 | 625 | 625 | 1250 |
| Durée | h | 100000 | | | | |
| Vie utile | | L90B10 | | | | |
| CLO | | Non | | | | |
| SDCM | | < 3 | | | | |
| Indice de rendu de couleur (CRI) | | 70 | | | | |
| Marquage CE | | Oui | | | | |
| Certification ENEC | | Ne pas | | | | |
| Classe de protection IEC | | Classe I | | | | |
| Conformité EU/Rohs | | Oui | | | | |
| Indice IK (bloc optique) | | 10 | | | | |
| Indice IK (luminaire complet) | | 10 | | | | |
| Indice IP (bloc optique) | | 66 | | | | |
| Indice IP (luminaire complet) | | 65 | | | | |
| Couleur | | Aluminium | | | | |
| Matière | | Aluminium | | | | |
| Matière de Fixation | | Aluminium | | | | |
| Mode de pose | | Suspendu | | | | |
| Surface au vent | $m^2$ | 0,16 | | | | |
| Nombre de modules LED | | 8 | | | | |
| Facteur de puissance minimum | | 0.9500 | | | | |
| Type de source lumineuse | | LED | | | | |
| Source lumineuse remplaçable | | Oui | | | | |
| Câble | | Oui | | | | |
| Tolérance de consommation | % | 5 | | | | |
| Tolérance de flux lumineux | % | 8 | | | | |
| Connexion électrique | | Connecteur étanche à 3 pôles | | | | |
| Courant d'appel | A | 75 | | | | |
| Tension d'entrée | Vac | 220 ... 240 | | | | |
| Fréquence secteur | | 50 Hz | | | | |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | | 20 | | | | |
| Température de fonctionnement Max. | °C | 40 | | | | |
| Température de fonctionnement Min. | °C | -35 | | | | |