

Caratteristiche tecniche

Ref. 62750000

Numero di led		96				
Potencia	W	200				
Dimming preprogrammato		No				
Interfaccia di controllo		ON/OFF				
Opzioni del tipo di ottica		S60				
Tipo di lente		S30		S60		S90
Opzioni di emperatura di colore		Obiettivo per PC		Obiettivo per PC		Obiettivo per PC
Flusso luminoso	lm	2200K	2700K	3000K	4000K	PC Ambra
Efficienza luminosa	lm/W	25000	27000	28000	30000	11000
Corrente LED	mA	125	135	140	150	55
Durata	h	625	625	625	625	1250
Vita utile		100000				
CLO		L90B10				
SDCM		No				
Indice di resa cromatica (CRI)		< 3				
Marchio CE		70				
Certificato ENEC		Si				
Classe di protezione IEC		Non				
Conforme Eu RoHS		Classe I				
Classificazione IK (modulo luminaria)		Si				
Classificazione IK (apparecchio completo)		10				
Classificazione IP (modulo luminaria)		10				
Classificazione IP (apparecchio completo)		66				
Colore		65				
Materiale		Alluminio				
Materiale di fissaggio		Alluminio				
Tipo di montaggio		Alluminio				
Superf. esposta al vento	m ²	Pendolo				
Numero di moduli LED		0,16				
Fattore di potenza minimo		8				
Tipo di sorgente luminosa		0.9500				
Sorgente luminosa sostituibile		LED				
Cavo		Si				
Tolleranza sul consumo di energia	%	Si				
Tolleranza al flusso luminoso	%	5				
Connessione elettrica		8				
Corrente di spunto	A	Connettore impermeabile a 3 poli				
Tensione d'ingresso	Vac	75				
Intervallo frequenza rete elettrica		220 ... 240				
Fattore di distorsione (THD)		50 Hz				
Temperatura di funzionamento Mass.	°C	20				
Temperatura di funzionamento Min.	°C	40				
		-35				