Specyfikacje techniczne

Ref. 63050000

Liczba LED		12									
Dostępna moc	W	29									
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie									
Interfejs kontrola		ON/OFF									
Opcje optyki		P	SP	S30	S60	S90	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber	
Strumień świetlny	lm	3480		3770		3915		4350		1821,2	
Skuteczność świetlna	lm/W	120		130		135		150		62,8	
Prąd LED	mA	325		325		325		325		650	
Trwanie	h	100000									
Żywotność		L90B10									
Stały strumień świetlny (CLO)		Nie									
SDCM		< 3									
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70									
Znak CE		Tak									
Certyfikat ENEC		Nie									
Klasa ochrony IEC		Klasy II									
Spełnia EU RoHS		Tak									
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10									
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10									
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68									
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66									
Kolor		Czarny									
Materiał		Polimer techniczny									
Materiał klosza		Bez pokrywy									
Materiał mocowania		Stal Ocynkowanych									
Sposób montażu		Inne									
Zabezpieczenie powierzchni		Malowanie proszkowe									
Liczba modułów LED		1									
Minimalny współczynnik mocy		0.9500									
Typ źródła światła		LED									
Źródło świetlne wymienne		Tak									
Kabel		Tak									
Tolerancja pobór energii	%	5									
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8									
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe									
Prąd rozruchowy	A	26									
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240									
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz									
Temperatura pracy Maks.	°C	40									
Temperatura pracy Min.	°C	-35									