# Caractéristiques techniques

**Ref. 63051101**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de leds | | 12 | | | | | | | | | |
| Puissance | W | 39 | | | | | | | | | |
| Dimming préprogrammée | | Oui | | | | | | | | | |
| Interface de contrôle | | 1-10V | | | | | | | | | |
| Options du type d'optique | | P | SP | S30 | S60 | S90 | T2 | T3 | T4 | ME | APZ | SCL |
| Type de lentille | | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC | Lentille PC |
| Options du température de couleur | | 2200K | | 2700K | | 3000K | | 4000K | | PC Amber | | |
| Flux lumineux | lm | 4680 | | 5070 | | 5265 | | 5850 | | 2449,2 | | |
| Efficacité lumineuse | lm/W | 120 | | 130 | | 135 | | 150 | | 62,8 | | |
| Courant de LED | mA | 325 | | 325 | | 325 | | 325 | | 650 | | |
| Durée | h | 100000 | | | | | | | | | | |
| Vie utile | | L90B10 | | | | | | | | | | |
| CLO | | Non | | | | | | | | | | |
| SDCM | | < 3 | | | | | | | | | | |
| Indice de rendu de couleur (CRI) | | 70 | | | | | | | | | | |
| Marquage CE | | Oui | | | | | | | | | | |
| Certification ENEC | | Ne pas | | | | | | | | | | |
| Classe de protection IEC | | Classe II | | | | | | | | | | |
| Conformité EU/Rohs | | Oui | | | | | | | | | | |
| Indice IK (bloc optique) | | 10 | | | | | | | | | | |
| Indice IK (luminaire complet) | | 10 | | | | | | | | | | |
| Indice IP (bloc optique) | | 68 | | | | | | | | | | |
| Indice IP (luminaire complet) | | 66 | | | | | | | | | | |
| Couleur | | Noir | | | | | | | | | | |
| Matière | | Polymère technique | | | | | | | | | | |
| Matériau de la verrine | | Sans verrine | | | | | | | | | | |
| Matière de Fixation | | Acier Galvanisé | | | | | | | | | | |
| Mode de pose | | Autre | | | | | | | | | | |
| Traitement de la surface | | Revêtu par poudre | | | | | | | | | | |
| Nombre de modules LED | | 1 | | | | | | | | | | |
| Facteur de puissance minimum | | 0.9500 | | | | | | | | | | |
| Type de source lumineuse | | LED | | | | | | | | | | |
| Source lumineuse remplaçable | | Oui | | | | | | | | | | |
| Câble | | Oui | | | | | | | | | | |
| Tolérance de consommation | % | 5 | | | | | | | | | | |
| Tolérance de flux lumineux | % | 8 | | | | | | | | | | |
| Connexion électrique | | Connecteur étanche à 3 pôles | | | | | | | | | | |
| Courant d'appel | A | 26 | | | | | | | | | | |
| Tension d'entrée | Vac | 220 ... 240 | | | | | | | | | | |
| Fréquence secteur | | 50 Hz | | | | | | | | | | |
| Température de fonctionnement Max. | °C | 40 | | | | | | | | | | |
| Température de fonctionnement Min. | °C | -35 | | | | | | | | | | |