Specyfikacje techniczne

Ref. 63059800

Liczba LED		12									
Dostępna moc	W	40									
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Nie									
Interfejs kontrola		Dali 2									
Opcje optyki		P	SP	S30	S60	S90	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber		
Strumień świetlny	lm	4800		5200		5400		6000		2512		
Skuteczność świetlna	lm/W	120		130		135		150		62,8		
Prąd LED	mA	325		325		325		325		650		
Trwanie	h	100000										
Żywotność		L90B10										
Stały strumień świetlny (CLO)		Tak										
SDCM		< 3										
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70										
Znak CE		Tak										
Certyfikat ENEC		Nie										
Klasa ochrony IEC		Klasy I										
Spełnia EU RoHS		Tak										
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10										
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		10										
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68										
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		66										
Kolor		Czarny										
Materiał		Polimer techniczny										
Materiał klosza		Bez pokrywy										
Materiał mocowania		Stal Ocynkowanych										
Sposób montażu		Inne										
Zabezpieczenie powierzchni		Malowanie proszkowe										
Liczba modułów LED		1										
Minimalny współczynnik mocy		0.9500										
Typ źródła światła		LED										
Źródło świetlne wymienne		Tak										
Kabel		Tak										
Tolerancja pobór energii	%	5										
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8										
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe										
Prąd rozruchowy	A	26										
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240										
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz										
Temperatura pracy Maks.	°C	40										
Temperatura pracy Min.	°C	-35										