Especificações técnicas

Ref. 63059800

Numero de leds		12									
Potência	W	40									
Dimming preprogramável		Não									
Interface de controlo		Dali 2									
Opções de ópticas		P	SP	S30	S60	S90	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Âmbar		
Fluxo luminoso	lm	4800		5200		5400		6000		2512		
Eficiência luminosa	lm/W	120		130		135		150		62,8		
Consumo do LED	mA	325		325		325		325		650		
Duração	h	100000										
Vida útil		L90B10										
Emissão de luz constante (CLO)		Sim										
SDCM		< 3										
Índice de reprodução de cores (CRI)		70										
Marcação CE		Sim										
Certificado ENEC		Não										
Classe de proteção IEC		Classe I										
Cumprimento RoHS/EU		Sim										
Grau IK (módulo ótico)		10										
Grau IK (luminária completa)		10										
Grau IP (módulo ótico)		68										
Grau IP (luminária completa)		66										
Cor		Preto										
Material		Polímero técnico										
Material do difusor		Sem difusor										
Material de fixação		Aço Galvanizado										
Método de montagem		Outro										
Tipo de acabamento		Revestimento em pó										
Número de módulos LED		1										
Fator de potência mínimo		0.9500										
Tipo de iluminação		LED										
Fonte de luz substituível		Sim										
Cabo		Sim										
Tolerância do consumo de energia	%	5										
Tolerância do fluxo lumínico	%	8										
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos										
Corrente inicial	A	26										
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240										
Frequencia da rede		50 Hz										
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40										
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35										