Especificações técnicas

Ref. 63070100

Numero de leds		12													
Potência	W	29													
Dimming preprogramável		Não													
Interface de controlo		ON/OFF													
Opções de ópticas		P		SP		T2		T3		T4		ME		APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Âmbar					
Fluxo luminoso	lm	3074		3364		3509		3741		1537					
Eficiência luminosa	lm/W	106		116		121		129		53					
Consumo do LED	mA	325		325		325		325		650					
Duração	h	100000													
Vida útil		L90B10													
Emissão de luz constante (CLO)		Não													
SDCM		< 3													
Índice de reprodução de cores (CRI)		70													
Marcação CE		Sim													
Certificado ENEC		Não													
Classe de proteção IEC		Classe II													
Cumprimento RoHS/EU		Sim													
Grau IK (módulo ótico)		10													
Grau IK (luminária completa)		9													
Grau IP (módulo ótico)		68													
Grau IP (luminária completa)		56													
Cor		Preto													
Material		Aluminio													
Material do difusor		Sem difusor													
Material de fixação		Aluminio													
Dimensão do mastil Max	mm	60													
Dimensão do mastil Min	mm	42													
Método de montagem		No topo do poste													
Tipo de acabamento		Revestimento em pó													
Superf. de frente para o vento	m^2	0,1602													
Número de módulos LED		1													
Fator de potência mínimo		0.9500													
Tipo de iluminação		LED													
Fonte de luz substituível		Sim													
Cabo		Sim													
Tolerância do consumo de energia	%	5													
Tolerância do fluxo lumínico	%	8													
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos													
Corrente inicial	A	26													
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240													
Frequencia da rede		50 Hz													
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40													
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-30													