Caractéristiques techniques

Ref. 63071101

Nombre de leds		12						
Puissance	W	39						
Dimming préprogrammée		Oui						
Interface de contrôle		1-10V						
Options du type d'optique		P	SP	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber			
Flux lumineux	lm	4134	4524	4719	3741	2067			
Efficacité lumineuse	lm/W	106	116	121	129	53			
Courant de LED	mA	325	325	325	325	650			
Durée	h	100000						
Vie utile		L90B10						
CLO		Non						
SDCM		< 3						
Indice de rendu de couleur (CRI)		70						
Marquage CE		Oui						
Certification ENEC		Ne pas						
Classe de protection IEC		Classe II						
Conformité EU/Rohs		Oui						
Indice IK (bloc optique)		10						
Indice IK (luminaire complet)		9						
Indice IP (bloc optique)		68						
Indice IP (luminaire complet)		56						
Couleur		Noir						
Matière		Aluminium						
Matériau de la verrine		Sans verrine						
Matière de Fixation		Aluminium						
Dimensions du mât Max	mm	60						
Dimensions du mât Min	mm	42						
Mode de pose		Rehausse						
Traitement de la surface		Revêtu par poudre						
Surface au vent	m²	0,1602						
Nombre de modules LED		1						
Facteur de puissance minimum		0.9500						
Type de source lumineuse		LED						
Source lumineuse remplaçable		Oui						
Câble		Oui						
Tolérance de consommation	%	5						
Tolérance de flux lumineux	%	8						
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles						
Courant d'appel	A	26						
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240						
Fréquence secteur		50 Hz						
Température de fonctionnement Max.	°C	40						
Température de fonctionnement Min.	°C	-30						