Caractéristiques techniques

Ref. 63071200

Nombre de leds		12						
Puissance	W	39						
Dimming préprogrammée		Non						
Interface de contrôle		ON/OFF						
Options du type d'optique		P	SP	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K	2700K	3000K	4000K	PC Amber			
Flux lumineux	lm	4095	4485	4680	4992	2028			
Efficacité lumineuse	lm/W	105	115	120	128	52			
Courant de LED	mA	500	500	500	500	1000			
Durée	h	100000							
Vie utile		L90B10							
CLO		Non							
SDCM		< 3							
Indice de rendu de couleur (CRI)		70							
Marquage CE		Oui							
Certification ENEC		Ne pas							
Classe de protection IEC		Classe II							
Conformité EU/Rohs		Oui							
Indice IK (bloc optique)		10							
Indice IK (luminaire complet)		9							
Indice IP (bloc optique)		68							
Indice IP (luminaire complet)		56							
Couleur		Noir							
Matière		Aluminium							
Matériau de la verrine		Sans verrine							
Matière de Fixation		Aluminium							
Dimensions du mât Max	mm	60							
Dimensions du mât Min	mm	42							
Mode de pose		Rehausse							
Traitement de la surface		Revêtu par poudre							
Surface au vent	m²	0,3							
Nombre de modules LED		1							
Facteur de puissance minimum		0.9500							
Type de source lumineuse		LED							
Source lumineuse remplaçable		Oui							
Câble		Oui							
Tolérance de consommation	%	5							
Tolérance de flux lumineux	%	8							
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles							
Courant d'appel	A	26							
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240							
Fréquence secteur		50 Hz							
Température de fonctionnement Max.	°C	40							
Température de fonctionnement Min.	°C	-35							