Caractéristiques techniques

Ref. 63071201

Nombre de leds		12													
Puissance	W	39													
Dimming préprogrammée		Oui													
Interface de contrôle		1-10V													
Options du type d'optique		P		SP		T2		T3		T4		ME		APZ	SCL
Type de lentille		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC		Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K			2700K			3000K				4000K			PC Amber
Flux lumineux	lm	4095			4485			4680				5120			2028
Efficacité lumineuse	lm/W	105			115			120				128			52
Courant de LED	mA	500			500			500				500			1000
Durée	h	100000													
Vie utile		L90B10													
CLO		Non													
SDCM		< 3													
Indice de rendu de couleur (CRI)		70													
Marquage CE		Oui													
Certification ENEC		Ne pas													
Classe de protection IEC		Classe II													
Conformité EU/Rohs		Oui													
Indice IK (bloc optique)		10													
Indice IK (luminaire complet)		9													
Indice IP (bloc optique)		68													
Indice IP (luminaire complet)		56													
Couleur		Noir													
Matière		Aluminium													
Matériau de la verrine		Sans verrine													
Matière de Fixation		Aluminium													
Dimensions du mât Max	mm	60													
Dimensions du mât Min	mm	42													
Mode de pose		Rehausse													
Traitement de la surface		Revêtu par poudre													
Surface au vent	m²	0,3													
Nombre de modules LED		1													
Facteur de puissance minimum		0.9500													
Type de source lumineuse		LED													
Source lumineuse remplaçable		Oui													
Câble		Oui													
Tolérance de consommation	%	5													
Tolérance de flux lumineux	%	8													
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles													
Courant d'appel	A	26													
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240													
Fréquence secteur		50 Hz													
Température de fonctionnement Max.	°C	40													
Température de fonctionnement Min.	°C	-35													