Especificaciones técnicas

Ref. 63074100

Número de leds		12													
Potencia	W	40													
Dimming preprogramado		Si													
Interfaz de control		Dali 2													
Opciones de tipo de ópticas		P		SP		T2		T3		T4		ME		APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC	Lente PC
Opciones de temperatura de color		2200K			2700K			3000K				4000K			PC Ámbar
Flujo luminoso	lm	4240			4640			4840				5160			2120
Eficiencia lumínica	lm/W	106			116			121				129			53
Intensidad del LED	mA	325			325			325				325			650
Duración	h	100000													
Vida útil		L90B10													
Flujo luminoso constante (CLO)		Si													
Desviación estándar de correspondencia de colores (SDCM)		< 3													
Indice de reproducción cromática (IRC)		70													
Marcado CE		Si													
Certificado ENEC		No													
Clase protección IEC		Clase II													
Conforme con EU/Rohs		Si													
Grado IK (bloque óptico)		10													
Grado IK (luminaria completa)		9													
Grado IP (bloque óptico)		68													
Grado IP (luminaria completa)		56													
Color		Negro													
Material		Aluminio													
Material de la cubierta		Sin cubierta													
Material fijación		Aluminio													
Diámetro del poste Max	mm	60													
Diámetro del poste Min	mm	42													
Tipo de montaje		Poste superior													
Tratamiento de superficie		Revestimiento en polvo													
Superficie enfrentada al viento	m^2	0,1602													
Número de módulos LED		1													
Factor de potencia mínimo		0.9500													
Tipo de fuente de luz		LED													
Fuente de luz sustituible		Si													
Cable		Si													
Tolerancia consumo energía	%	5													
Tolerancia flujo lumínico	%	8													
Conexión eléctrica		Conector estanco de 3 polos													
Corriente de arranque	A	26													
Voltaje de entrada	Vac	220 ... 240													
Frecuencia de red		50 Hz													
Temperatura de funcionamiento Máx.	°C	40													
Temperatura de funcionamiento Mín.	°C	-30													