Specyfikacje techniczne

Ref. 63074200

Liczba LED		12						
Dostępna moc	W	40						
Zaprogramowane ściemnianie (Dimming)		Tak						
Interfejs kontrola		Dali 2						
Opcje optyki		P	SP	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Typ soczewek		Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC	Soczewka PC
Opcje temperatury barwowa		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber	
Strumień świetlny	lm	4200		4600		4800		5120		2080	
Skuteczność świetlna	lm/W	105		115		120		128		52	
Prąd LED	mA	325		325		325		325		650	
Trwanie	h	100000									
Żywotność		L90B10									
Stały strumień świetlny (CLO)		Tak									
SDCM		< 3									
Wskaźnik oddawania barw (CRI)		70									
Znak CE		Tak									
Certyfikat ENEC		Nie									
Klasa ochrony IEC		Klasy II									
Spełnia EU RoHS		Tak									
Stopień ochrony IK (dla modułów świetlnych)		10									
Stopień ochrony IK (dla całości oprawy)		9									
Stopień ochrony IP (dla modułów świetlnych)		68									
Stopień ochrony IP (dla całości oprawy)		56									
Kolor		Czarny									
Materiał		Aluminium									
Materiał klosza		Bez pokrywy									
Materiał mocowania		Aluminium									
Średnica masztu Max	mm	60									
Średnica masztu Min	mm	42									
Sposób montażu		Nakładany od góry									
Zabezpieczenie powierzchni		Malowanie proszkowe									
Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,3									
Liczba modułów LED		1									
Minimalny współczynnik mocy		0.9500									
Typ źródła światła		LED									
Źródło świetlne wymienne		Tak									
Kabel		Tak									
Tolerancja pobór energii	%	5									
Tolerancja strumienia świetlnego	%	8									
Połączenie elektryczne		Wodoodporny złącze 3-biegunowe									
Prąd rozruchowy	A	26									
Napięcie wejściowe	Vac	220 ... 240									
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz									
Temperatura pracy Maks.	°C	40									
Temperatura pracy Min.	°C	-35									