Technische Spezifikationen

Ref. 63081400

LEDs-Anzahl		12													
Leistung	W	39													
Vorprogrammiertes Dimmen		Nein													
Steuerschnittstelle		1-10V													
Anschlussart Knoten/Sensor		1x ANSI C136.41 Nema													
Optiktyp Optionen		P		T2		T3		T4		ME		APZ		PX	SCL
Linsentyp		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PC-Linse		PMMA-Linse	PC-Linse
Farbtemperaturen Optionen		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Amber					
Lichtstrom	lm	4173		4563		4758		5070		1950					
Beleuchtungseffizient	lm/W	107		117		122		130		50					
LED-Stromstärke	mA	500		500		500		500		1000					
Dauer	h	100000													
Nutzungsdauer		L90B10													
CLO		Nein													
SDCM		< 3													
Farbwiedergabeindex (CRI)		70													
CE Kennzeichnung		Ja													
ENEC Zertifikat		Nicht													
IEC Schutzklasse		Class II													
EU RoHS-konform		Ja													
IK Schutzklasse (Lichtmodul)		8													
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)		8													
IP Schutzklasse (Lichtmodul)		66													
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)		66													
Farbe		Schwarz													
Material		Aluminium													
Werkstoff der Abdeckung		Transparenter Kunststoff													
Befestigungsmaterial		Aluminium													
Montageart		Aufsatz/Ansatz													
Oberflächenschutz		Pulverbeschichtet													
Fläche für Staudruck	m^2	0,2112													
Anzahl der LED-Modul		1													
Minimaler Leistungsfaktor		0.9500													
Typ der Lichtquelle		LED													
Auswechselbare Lichtquelle		Ja													
Kabel		Ja													
Toleranz der Leistungsaufnahme	%	5													
Lichtstromtoleranz	%	8													
Elektrische Anschlüsse		3-poliger wasserdichter Stecker													
Einschaltstrom	A	26													
Eingangsspannung	Vac	220 ... 240													
Netzfrequenz		50 Hz													
Max. Betriebstemperatur	°C	40													
Min. Betriebstemperatur	°C	-35													