Especificações técnicas

Ref. 63081400

Numero de leds		12													
Potência	W	39													
Dimming preprogramável		Não													
Interface de controlo		1-10V													
Tipo de ligação nó/sensor		1x ANSI C136.41 Nema													
Opções de ópticas		P		T2		T3		T4		ME		APZ		PX	SCL
Tipo de lente		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PC		Lente PMMA	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K			2700K			3000K			4000K			PC Âmbar	
Fluxo luminoso	lm	4173			4563			4758			5070			1950	
Eficiência luminosa	lm/W	107			117			122			130			50	
Consumo do LED	mA	500			500			500			500			1000	
Duração	h	100000													
Vida útil		L90B10													
Emissão de luz constante (CLO)		Não													
SDCM		< 3													
Índice de reprodução de cores (CRI)		70													
Marcação CE		Sim													
Certificado ENEC		Não													
Classe de proteção IEC		Classe II													
Cumprimento RoHS/EU		Sim													
Grau IK (módulo ótico)		8													
Grau IK (luminária completa)		8													
Grau IP (módulo ótico)		66													
Grau IP (luminária completa)		66													
Cor		Preto													
Material		Aluminio													
Material do difusor		Plástico transparente													
Material de fixação		Aluminio													
Método de montagem		Montagem vertical/lateral													
Tipo de acabamento		Revestimento em pó													
Superf. de frente para o vento	m^2	0,2112													
Número de módulos LED		1													
Fator de potência mínimo		0.9500													
Tipo de iluminação		LED													
Fonte de luz substituível		Sim													
Cabo		Sim													
Tolerância do consumo de energia	%	5													
Tolerância do fluxo lumínico	%	8													
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos													
Corrente inicial	A	26													
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240													
Frequencia da rede		50 Hz													
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40													
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35													