Caractéristiques techniques

Ref. 63150001

Nombre de leds		24									
Puissance	W	53									
Dimming préprogrammée		Oui									
Interface de contrôle		1-10V									
Options du type d'optique		P	SP	S30	S60	S90	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Type de lentille		Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC	Lentille PC
Options du température de couleur		2200K		2700K		3000K			4000K		PC Amber	
Flux lumineux	lm	6360		6890		7155			7950		3328,4	
Efficacité lumineuse	lm/W	120		130		135			150		62,8	
Courant de LED	mA	325		325		325			325		650	
Durée	h	100000										
Vie utile		L90B10										
CLO		Non										
SDCM		< 3										
Indice de rendu de couleur (CRI)		70										
Marquage CE		Oui										
Certification ENEC		Ne pas										
Classe de protection IEC		Classe II										
Conformité EU/Rohs		Oui										
Indice IK (bloc optique)		10										
Indice IK (luminaire complet)		10										
Indice IP (bloc optique)		68										
Indice IP (luminaire complet)		66										
Couleur		Noir										
Matière		Polymère technique										
Matériau de la verrine		Sans verrine										
Matière de Fixation		Acier Galvanisé										
Mode de pose		Autre										
Traitement de la surface		Revêtu par poudre										
Nombre de modules LED		2										
Facteur de puissance minimum		0.9500										
Type de source lumineuse		LED										
Source lumineuse remplaçable		Oui										
Câble		Oui										
Tolérance de consommation	%	5										
Tolérance de flux lumineux	%	8										
Connexion électrique		Connecteur étanche à 3 pôles										
Courant d'appel	A	54										
Tension d'entrée	Vac	220 ... 240										
Fréquence secteur		50 Hz										
Température de fonctionnement Max.	°C	40										
Température de fonctionnement Min.	°C	-35										