Especificações técnicas

Ref. 63150001

Numero de leds		24									
Potência	W	53									
Dimming preprogramável		Sim									
Interface de controlo		1-10V									
Opções de ópticas		P	SP	S30	S60	S90	T2	T3	T4	ME	APZ	SCL
Tipo de lente		Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC	Lente PC
Opções de temperatura de cor		2200K		2700K		3000K		4000K		PC Âmbar		
Fluxo luminoso	lm	6360		6890		7155		7950		3328,4		
Eficiência luminosa	lm/W	120		130		135		150		62,8		
Consumo do LED	mA	325		325		325		325		650		
Duração	h	100000									
Vida útil		L90B10									
Emissão de luz constante (CLO)		Não									
SDCM		< 3									
Índice de reprodução de cores (CRI)		70									
Marcação CE		Sim									
Certificado ENEC		Não									
Classe de proteção IEC		Classe II									
Cumprimento RoHS/EU		Sim									
Grau IK (módulo ótico)		10									
Grau IK (luminária completa)		10									
Grau IP (módulo ótico)		68									
Grau IP (luminária completa)		66									
Cor		Preto									
Material		Polímero técnico									
Material do difusor		Sem difusor									
Material de fixação		Aço Galvanizado									
Método de montagem		Outro									
Tipo de acabamento		Revestimento em pó									
Número de módulos LED		2									
Fator de potência mínimo		0.9500									
Tipo de iluminação		LED									
Fonte de luz substituível		Sim									
Cabo		Sim									
Tolerância do consumo de energia	%	5									
Tolerância do fluxo lumínico	%	8									
Conexão elétrica		Conector estanque de três polos									
Corrente inicial	A	54									
Tensão de entrada	Vac	220 ... 240									
Frequencia da rede		50 Hz									
Temperatura de trabalho Máx.	°C	40									
Temperatura de trabalho Mín.	°C	-35									